КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMD 331D

DMD 331D	XXX	XXXX	X	X	X	X	XXXXXX	XXX	X	X	X	X	X	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕДИНИЦАХ															
Дифференциальное в кПа / МПа	750														
Избыточное в кПа / МПа	751														
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ															
Перенастройка															
1:20	0..1,5 кПа	0150													
1:40	0..7,5 кПа	0750													
1:100	0..37 кПа	3700													
	0..187 кПа	1871													
	0..690 кПа	6901													
	0..2 МПа	2002													
	0..7 МПа	7002													
	0..20 МПа	2003													
	0..25 МПа	2503													
Перенастройка с базового диапазона (указать при заказе)		9999													
ДИСПЛЕЙ															
Нет			0												
ЖК-дисплей с подсветкой			M												
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ															
4..20 мА / HART / 2-х пров. / 9..44 В				H											
4..20 мА / HART / 2-х пров. / 14..28 В + Exia				I											
4..20 мА / HART / 2-х пров. / 9..44 В + Exd				G											
4..20 мА / HART / 2-х пров. / 14..28 В + Exdia				F											
По запросу (указать при заказе)				9											
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ															
±0,075 % ДИ[1]					A										
±0,075 % ДИ с протоколом калибровки[1]					Z										
±0,1 % ДИ[2]					1										
±0,1 % ДИ с протоколом калибровки[2]					P										
±0,25 % ДИ[2]					2										
±0,25 % ДИ с протоколом калибровки[2]					R										
±0,5 % ДИ[2]					5										
±0,5 % ДИ с протоколом калибровки[2]					T										
±1 % ДИ[2]					8										
±1 % ДИ с протоколом калибровки[2]					U										
По запросу (указать при заказе)					9										
ПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ КЛАПАНОВ															
Без дренажных клапанов						V									
Напротив присоединения к процессу						A									
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ															
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65[3]							100								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм / ник. латунь / IP 67							MH1								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм / полиамид / IP 67[3]							MH1P								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм / нерж. сталь / IP 67							MH1S								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + адаптер РКН-15, резьба G1/2", наружная / ник. латунь / IP 67							MH1A1								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + адаптер РКН-15, резьба G1/2", наружная / нерж.							MH1A1S								

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

сталь / IP 67															
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + пер-к на G3/4" и адаптер РКН-20, резьба G3/4", наружная / ник. латунь / IP 67							MH1A2								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + пер-к на G3/4" и адаптер РКН-20, резьба G3/4", наружная / нерж. сталь / IP 67							MH1A2S								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм с прямым подключением под металлорукав 20 мм / ник. латунь / IP 67							MH1A3								
Каб. ввод M20x1,5 для небр. кабеля 6..12 мм с прямым подключением под металлорукав 20 мм / нерж. сталь / IP 67							MH1A3S								
Каб. ввод M20x1,5 для бр. кабеля 6..12 мм / 9..17 мм / ник. латунь / IP 67							MB1								
Каб. ввод M20x1,5 для бр. кабеля 6..12 мм / 9..17 мм / нерж. сталь / IP 67							MB1S								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм / ник. латунь / IP 67							NH1								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм / полиамид / IP 67[3]							NH1P								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм / нерж. сталь / IP 67							NH1S								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + адаптер РКН-15, резьба G1/2", наружная / ник. латунь / IP 67							NH1A1								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + адаптер РКН-15, резьба G1/2", наружная / нерж. сталь / IP 67							NH1A1S								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + пер-к на G3/4" и адаптер РКН-20, резьба G3/4", наружная / ник. латунь / IP 67							NH1A2								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + пер-к на G3/4" и адаптер РКН-20, резьба G3/4", наружная / нерж. сталь / IP 67							NH1A2S								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм с прямым подключением под металлорукав 20 мм / ник. латунь / IP 67							NH1A3								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм с прямым подключением под металлорукав 20 мм / нерж. сталь / IP 67							NH1A3S								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для небр. кабеля 6..12 мм в металлорукаве + пер-к на G1" и адаптер РКН-25, резьба G1", наружная / ник. латунь / IP 67							NH1A4								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для бр. кабеля 5..14 мм / 8..18 мм в металлорукаве + пер-к на G1" и адаптер РКН-25, резьба G1", наружная / ник. латунь / IP 67							NB1A4								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для бр. кабеля 6..12 мм / 9..17 мм / ник. латунь / IP 67							NB1								
Каб. ввод 1/2"-14NPT для бр. кабеля 6..12 мм / 9..17 мм / нерж. сталь / IP 67							NB1S								
По запросу (указать при заказе)							999								

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ															
Для сенсора со стальной мембраной															
1/4"-18NPT, внутренняя							100								
1/2"-14NPT, внутренняя							N57								
Для сенсора с разделителем сред															
H: Clamp DN 1" DIN 32676, торцевая мембрана, прямой монтаж[4]							C61								
H: Clamp DN 1 1/2" DIN 32676, торцевая мембрана, прямой монтаж[5]							C62								
H: Clamp DN 2" DIN 32676, торцевая мембрана, прямой монтаж[6]							C63								
H: Dairy pipe DN 25 DIN 11851, торцевая мембрана, прямой монтаж[7]							M73								
H: Dairy pipe DN 40 DIN 11851, торцевая мембрана, прямой монтаж[8]							M75								
H: Dairy pipe DN 50 DIN 11851, торцевая мембрана, прямой монтаж[9]							M76								
H: Фланец DN 25 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана, прямой монтаж[10]							F20								
H: Фланец DN 40 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана, прямой монтаж[11]							F22								
H: Фланец DN 50 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана, прямой монтаж[12]							F13								
H: Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана, прямой монтаж[13]							F23								
H: Фланец DN 80 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана, прямой монтаж[14]							F14								
H: Фланец DN 80 / PN 40 DIN EN 1092, торцевая мембрана, прямой монтаж[15]							F24								
H: Фланец DN 100 / PN 16 DIN EN 1092, торцевая мембрана, прямой монтаж[14]							F25								
H: Фланец DN 50 / PN 40 DIN EN 1092, поршневая мембрана для абразивных сред, прямой монтаж[16]							FT23								
По запросу (указать при заказе)							999								
МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРОВ / ФЛАНЦЕВ / АДАПТЕРОВ															
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)								1							
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ															
Для сенсора со стальной мембраной или разделителем сред															
Нержавеющая сталь 1.4435 (316L)									1						
Для сенсора с разделителем сред															
Нержавеющая сталь 1.4435 (316L) / покрытие NBR[17]									7						
Нержавеющая сталь 1.4435 (316L) / покрытие PTFE[18]									8						
Hastelloy® C-276 (2.4819)[19]									H						
Тантал[19]									T						
Титан									Ti						
Золотое напыление									G						
По запросу (указать при заказе)									9						
УПЛОТНЕНИЕ															
FKM (фтористый каучук – viton®)[20]										1					
LT FKM (фтористый каучук – viton®) фирмы Parker[21]										F					
EPDM (этилен-пропиленовый каучук)[22]										3					
NBR (бутадиен-нитрильный каучук)[23]										5					
VMQ (силиконовый каучук)[24]										V					
FFKM (перфторкаучук – kalrez®)[25]										7					
Без уплотнений[26]										0					
Без уплотнений / сварка[27]										2					
PTFE (политетрафторэтилен)[28]										P					

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

По запросу (указать при заказе)											9					
ЗАПОЛНЯЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ																
Для сенсора со стальной мембраной																
Без заполнения												0				
Для сенсора с разделителем сред																
Силиконовое масло[29]												1				
Масло для применения в пищевой промышленности[30]												2				
Высокотемпературное силиконовое масло[31]												3				
По запросу (указать при заказе)												9				
КЛАПАННЫЙ БЛОК																
Без клапанного блока													0			
С установленным клапанным блоком (отдельная позиция в заказе)													2			
КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ																
Без крепежных приспособлений														0		
Кронштейн из нержавеющей стали прямой на трубу 50 мм														K11		
Кронштейн из нержавеющей стали угловой на трубу 50 мм														K21		
ИСПОЛНЕНИЕ																
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)[32]																00R
По запросу (указать при заказе)																999

[1] Для давления $P_{нд}$ > 1,5 кПа.
[2] Для давления $P_{нд}$ ≤ 1,5 кПа.
[3] Невозможно с Exia- / Exd- / Exdia-исполнениями.

	С капилляром	Без капилляра
[4] Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 16 бар
[5] Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,4 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 16 бар
[6] Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 25 бар	0,25 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 16 бар
[7] Возможно только для давления:	2,5 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар
[8] Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,4 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар
[9] Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 25 бар	0,25 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 25 бар
[10] Возможно только для давления:	1,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,25 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар
[11] Возможно только для давления:	0,6 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар
[12] Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 16 бар	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 16 бар
[13] Возможно только для давления:	0,25 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар
[14] Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 16 бар	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 16 бар
[15] Возможно только для давления:	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар	0,1 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 40 бар
[16] Возможно только для давления:	-	4 бар ≤ $P_{нд}$ ≤ 100 бар

И основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U".
[17] Только для основной погрешности "±0,25 % ДИ" с кодом "2", "R" и выше.
[18] Только для основной погрешности "±1 % ДИ" с кодом "8", "U" и выше.
[19] Возможно только для давления: $P_{нд}$ ≥ 1 бар, нельзя использовать на давление разрежение.
[20] Возможно только для температуры -25 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 200 °C и давления $P_{нд}$ ≤ 100 бар.
[21] Возможно только для температуры -40 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 200 °C и давления $P_{нд}$ ≤ 100 бар.
[22] Возможно только для температуры -40 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 150 °C и давления $P_{нд}$ ≤ 160 бар.
[23] Возможно только для температуры -25 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 100 °C и давления $P_{нд}$ ≤ 600 бар.
[24] Возможно только для температуры -40 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 200 °C и давления $P_{нд}$ ≤ 160 бар.
[25] Возможно только для температуры -25 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 300 °C и давления $P_{нд}$ ≤ 600 бар.
[26] Возможно для механических присоединений «Clamp», «Dairy pipe», «Фланец».
[27] Возможно только для резьбы NPT, материала мембраны «Нержавеющая сталь 1.4435 (316L)» с кодом «1» и давления: $P_{нд}$ ≥ 0,16 бар.
[28] Возможно только для температуры -40 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 260 °C и давления $P_{нд}$ ≤ 600 бар.

	Для избыточного давления	Для давления разрежения
[29] Возможно только для температуры:	-40 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 150 °C	-40 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 70 °C
[30] Возможно только для температуры:	-10 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 150 °C	-10 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 70 °C
[31] Возможно только для температуры:	0 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 300 °C	0 °C ≤ $T_{раб}$ ≤ 70 °C

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

[32] ГосПоверка в органах стандартизации по требованию. В конце указывается код «ГП».

Пример кода заказа: DMD 331D 750-1871-M-I-A-V-MH1A1-100-1-1-P-0-0-K11-00R-ГП

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.