

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ РА 430

PA 430	XXX	X	X	XXX	XXX	X	Х	XXX
ВЕРСИЯ	0.50							
Стандартная	850							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ								
420 мА / 2-х пров. / 6,5 В ¹		1						
420 мА / 2-х пров. / 6,5 В + Exia ^{1,2}		Е						
По запросу (указать при заказе)		9						
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ								
Без дискретного выхода			0					
1 PNP ³			1					
По запросу (указать при заказе)			9					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СО СТО	РОНЫ	ДАТЧИ	КA					
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65				100				
По запросу (указать при заказе)				999				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СО СТО	роны і	КАБЕЛЯ	7					
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65					100			
По запросу (указать при заказе)					999			
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ								
Без указания единицы измерения						0		
бар						1		
мбар						2		
м вод. ст.						3		
МПа						4		
кПа						5		
Па						6		
psi						7		
мм рт. ст.						8		
. мА						Α		
ftH ₂ O						В		
°C						С		
%						P		
По запросу (указать при заказе)						999		
НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ						000		
Стандартная							1	
По запросу (указать при заказе)							9	
исполнение							-	
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в								
РФ)								00R
Спец. исполнение OLED-дисплей ⁴								00P
По запросу (указать при заказе)								999
¹ Напряжение питания без учета питания датчи	ика.							
² Общее напряжение питания (в сборе с датчи	ком) не д	онжпор	превы	шать 28 B D	C.			
Необходимо учитывать количество свободны	х контак функцио	тов эле	ктриче	ского разъе	ма, с учетом	заземляю	щего.	

Пример кода заказа: РА 430 850-1-1-100-100-3-1-00Р